

ZMYWACZ D-4

To wodny, bezbarwny preparat na bazie wyselekcjonowanych dodatków organicznych i nieorganicznych.

Obszar zastosowań:

Przeznaczony do czyszczenia powierzchni wykonanych z płytek podłogowych, ceramiki basenowej oraz klinkieru.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na nowych i starych powierzchniach.

Dedykowany do mycia i usuwania trwale związanych osadów kamiennych, złogów i wykwitów solnych, zabrudzeń mineralnych itp.

Poprawia współczynnik antypoślizgowy.

Intensywna penetracja zabrudzeń powierzchni betonowej powoduje skuteczne pozbycie się niepożądanych zabrudzeń, a jednocześnie działanie preparatu powoduje czasową ochronę przed ich akumulacją.

Sposób użycia:

1. Zabezpieczyć miejsca niepodlegające czyszczeniu, poprzez stosowanie osłon z materiałów nasiąkliwych typu gąbka poliuretanowa lub czyściwo.
2. Zmoczyć obszar czyszczony wodą i odczekać 2-3 minuty.
3. Następnie nanieść preparat D-4 za pomocą miękkiego pędzla, szczotki lub gąbki, na powierzchnię wymagającą czyszczenia.
4. Po naniesieniu preparatu, zaaplikowaną powierzchnię należy intensywnie szczotkować wykonując okrężne ruchy szczotką, pędzlem lub gąbką przez około 5 – 10 sekund.
5. Pozostawić preparat na powierzchni na ok. 2-3 minuty i ponownie intensywnie szczotkować powierzchnię przez ok. 5-10 sek.
6. Po upływie kolejnych 2 – 3 minut należy usunąć przereagowany preparat z brudem, za pomocą odkurzacza wodnego lub chłonnego materiału, spłukać obficie wodą i ponownie zebrać odkurzaczem lub chłonnym materiałem.
7. W razie potrzeby należy powtórzyć w/w czynności.
8. W zależności od stopnia zabrudzenia stosować odpowiednie rozcieńczenie wodą - zalecane proporcje: od 1:5 do 1:1. Najczęściej stosowane rozcieńczenie - 1:4.
9. W przypadku płytek szklanych i polerowanych, należy stosować rozcieńczenie wodą w proporcjach - 1:4 lub 1:5.

Przed właściwą aplikacją, zaleca się wykonanie próby na małej powierzchni.



Uwagi i zalecenia:

Preparat w formie koncentratu.

Nie stosować go w wersji nierozcieńczonej.

Przed czyszczeniem należy zaopatrzyć się w środki bhp: okulary ochronne, rękawice nitrylowe, buty gumowe.

Prace wykonywać przy dobrym oświetleniu.

Temperatura/wilgotność wykonywania prac odpowiednio do 30°C/85%.

Nie dopuścić do przedostania się niekontrolowanych wycieków, rozprysków preparatu na miejsca niezabezpieczone.

Stosować typowe narzędzia pomocnicze takie jak: wiaderka, szczotki i pady z tworzywa, czyściwo typowe oraz zabezpieczenia z gąbek z poliuretanu.

Nie dopuszcza się kontaktu preparatu D-4 z powierzchniami metalowymi, z powłokami galwanicznymi, malarskimi, tynkiem i innymi powierzchniami wykonanymi z materiałów nasiąkliwych dla wody i roztworów wodnych.

Drażniący skórę i oczy, dłuższy kontakt z preparatem może spowodować uszkodzenie oczu/skóry.

Podczas jego stosowania należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Produkt zawiera:

Alkohole, C12–15, etoksylovane; wodorofluorek amonu.

Dane techniczne:

- wodny, bezbarwny roztwór
- gęstość ok. 1 kg/dm³
- pH ok. 4,5
- zapach charakterystyczny dla detergentów
- zużycie ok. 0,1-0,3 L/m²

Opakowanie: butelka 1L/5L

Termin przydatności:

Do 36 miesięcy przechowywania w warunkach temp >+ 5°C i < 30 °C w oryginalnych nieotwieranych opakowaniach producenta. Produkt oparty na wodzie, ulega przemarzaniu <0°C

Producent:

CT Service S.A.

ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola

t: 22 750 20 66

m: office@ctschemistry.com

Data wydania:

22-10-2019. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

